

Технические характеристики продукта

Характеристики

EZ9C1240

Easy9 реле напряжения 1П+Н 40Аб 230В, 50 Гц

Код EAN : 3606489428020



Основные характеристики

Серия	Easy9
Product or component type	Реле контроля напряжения

Дополнительные характеристики

Voltage rating (Ue)	230 V пер. ток 50 Hz
[Ie] номинальный рабочий ток	40 A
Описание полюсов	1P + Ns
Tripping voltage threshold	Защита максимального напряжения: 275 V Защита минимального напряжения: 195 V
Recovery voltage threshold	Перенапряжение 240...265 V Минимальное напряжение 185...205 V
Reclosing delay	Автоматический сброс 25...35 с
Contact Type	1 Н.З.
[Ui] номинальное напряжение изоляции	500 В Переменный ток 50 Гц
[Ue] номинальное рабочее напряжение	440 В Переменный ток 50 Гц
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение	4 кВ
Локальная индикация	Индикатор зеленый: рабочая Индикатор красный быстрое мигание: overvoltage Индикатор красный медленное мигание: undervoltage
Max consumption of the product	4 В·А
Исполнение выключателя	Защелками
Монтажная опора	DIN-рейка
Совместимость серий продукта	Комбинированная сборная шина
Шаг 9 мм	4
Высота	84,8 мм
Ширина	36 мм
Глубина	68 мм
Цвет	Серый (RAL 7035)
Электрическая износостойкость	12000 циклы

Соединения – клеммы	Клеммы туннельного типа (соединение снизу) 1...35 мм ² Жесткий без наконечника Клеммы туннельного типа (соединение снизу) 1...25 мм ² гибкий без наконечника Клеммы туннельного типа (соединение снизу) 1...25 мм ² гибкий с кабельным наконечником
Момент затяжки	Power terminals: 3,5 Н-м верхняя или нижняя

Условия эксплуатации

Сертификаты	EAC
Степень защиты IP	IP20 в соответствии с IEC 60529 IP40 (лицевая панель) в соответствии с IEC 60529
Высота над уровнем моря	2000 м
Рабочая температура	-25...55 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...80 °C

Тип упаковки

Тип упаковки 1	PCE
Количество штук в упаковке 1	1
Вес упаковки 1	180 г
Высота упаковки 1	6,8 см
Ширина упаковки 1	9,4 см
Длина упаковки 1	3,6 см

Экологичность предложения

Директива EC RoHS	Соответствует Декларация EC RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---